

CARREGADOR VE

HCS-7000/HCT-011K



- Conector de carregamento do cabo tipo 2
- Proteção RCD integrada
- IP65 para ambientes internos e externos
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Compatível com OCPP 1.6 (JSON)
- Proteção contra surtos incorporada
- Método de multi-instalação
- Monitoramento e manutenção remotos

HYPONTECH

HYPON.COM

©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

PT 20241210-W

MODELO	HCS-7000	HCT-011K
ENTRADA		
Fonte de alimentação	L-N-PE	3/3L-N-PE
Tensão nominal/V	230	400
Corrente nominal/A	32	16
Frequência/Hz	50/60	
SAÍDA		
Tensão de saída/V	230	400
Corrente máx./A	32	16
Potência nominal/kW	7	11
INTERFACE DO USUÁRIO		
Conector de carga	Cabo tipo 2	
Comprimento do cabo/m	4 m	
Gabinete	Plástico PC940	
Indicador LED	Verde/amarelo/vermelho	
Leitor RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Modo de início	Plug-and-play/cartão RFID/Aplicativo	
Parada de emergência	Não	
COMUNICAÇÃO		
Wi-Fi	Sim	
Bluetooth	Opcional	
OCPP	OCPP 1.6 J2013 (OCPP 2.0 opcional)	
SEGURANÇA		
Medidor de energia	Não	
RCD/mA	6 DC	
Proteção de entrada	IP65	
Proteção contra impactos	IK10	
Certificação	CE	
Norma de certificação	EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018	
Garantia	2 anos	
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO		
Proteção contra sobrecorrente	Integrado	
Proteção de corrente residual	Integrado	
Proteção de aterramento	Integrado	
Proteção contra surtos	Integrado	
Proteção contra sobre/subtensão	Integrado	
Proteção contra alta/baixa frequência	Integrado	
Proteção contra alta/baixa temperatura	Integrado	
AMBIENTE		
Instalação	Montagem em parede/montagem em poste	
Temperatura de operação/°C	-30 ~ +50	
Umidade de operação/%	5 ~ 95	
Altitude de operação/m	< 2000	
EMBALAGEM		
Dimensão do produto (ALP)/mm	325*181*87	
Dimensões da embalagem (ALP)/mm	434*324*210	
Peso líquido/kg	3,2	
Peso bruto/kg	4,0	
Material da embalagem	Papelão	