

monitor
module

HED



Segurança
de dados



Atualização
remota



Classe de proteção
IP65



Instalação
rápida e fácil



Suporte
Wi-Fi/4G

HYPONTECH

 [HYPON.COM](https://www.hypontech.com)
© HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

PT 20241210-W

DADOS ELÉTRICOS

Fonte de alimentação CC 4,5–18 V

DADOS GERAIS

Número máximo de inversores	1			
Interface de comunicação do inversor	RS485			
Antena	Integrada interna			
Interface Ethernet	/	/	/	LAN (100 Mbps)
Indicador LED	1 (para status da Web)			
Taxa de comunicação serial/bps	9600			
Distância de comunicação/m	<=100	<=100	/	<=100
Intervalos de dados	5 minutos (0,5-5 minutos podem ser ajustados)			
Definição de parâmetros	Bluetooth/Web/APP	Web/APP	Web/APP	Web/APP
Acesso aos dados	Servidor Web			

DADOS AMBIENTAIS

Faixa de temperatura de operação/°C	-20 ~ +60			
Umidade operacional	0 ~ 100%			
Faixa de temperatura de armazenamento/°C	-35 ~ +70			
Grau de proteção	IP65			

DADOS MECÂNICOS

Dimensões (L*A*P)/mm	93*46*28			
Peso/g	60			

OUTROS

Classificação de retardador de chama	UL94 V-0			
Grau de proteção UV	F1			
Método de instalação	Plug-in			

PADRÃO

Certificação	RED/FCC/CE/RoHS			
--------------	-----------------	--	--	--